

MAXI 1000

Portabel strömförsörjare för utomhusbruk



- Kompakt kraftkälla. Långlivade 18650 Li-ion batterier med 1000W inverter förseglade i ett robust och stryktåligt aluminiumskal.
- Tyst och miljövänligt levererar den 230V, 12V och 5V ström var du än är eller vad du än gör.
- Flexibel mobilström i dagligt arbete eller fritid.
- Elektroniksäker med hög driftsäkerhet. Certifierad enligt CE, RoHS, FCC
- Den har 2 st 230V utgångar, 2 st 12V utgångar, 4 st USB 5V utgångar.
- Kan laddas med solpaneler eller från 230V vägguttag.
- Kan laddas samtidigt som man tar ut ström från enheten.
- Kan strömförsörja samtliga elektriska apparater och nätmaskiner upp till 1000W, ladda batterier till batteridrivna maskiner samt leverera ström till oändligt antal apparater som kräver 230V, 12V, 5V.
- Ren sinusvåg för säker strömförsörjning.

(Teknisk specifikation, se baksida)

Exempel på apparater upp till 1000W som kan strömförsörjas



Så här räknar du

1010 Wh / din enhets effekt (watt)

Exempel: Borrhammare, 800 watt.

1010 watt timmar delat med 800 watt = 1,26 timmars drift.



Maxi 1000

Omfattning och specifikation

Standard

Adapter, vägggladdare, kablage för laddning med solpanel (MC4-kontakter), adapterhona till 12V uttag, 8 st säkringar, Svensk manual.

Tillval

Solpanel 32-45V/300W/8A max.

Säkerhet

Elektroniksäker, skydd mot över/underladdning, kortslutnings-skydd, överhettningsskydd, skydd mot för högt voltal.

Mjukstart

Skyddar ansluten utrustning mot strömpeakar vid strömpåslag.

Batterityp

Li-ion, 18650

Inneslutning

Ytbehandlad aluminiumprofil, brandklassat plastmaterial

Kapacitet

1010Wh/39Ah

Livslängd

> 800 uppladdningar

Solcellsladdning

32-45V/300W/8A max

Säkring

4x40A

Frekvens

50 Hz

Laddningstid, nät

5,5-7 timmar

USB-utgång, 4 st

5V/3A

12V-utgång, 2 st

12V/8A

Utgång, växelström

230V/1000W

Peakström

2000W

Arbetstemperatur

-10°C till +65°C

Skydd, övrigt

Damm- och fuktskyddade in/utgångar

Vikt

11,5 kg

Dimensioner

408x164x273 mm

Utgångar

2 st AC-utgångar 230V

AC av/på

AC indikator

DC av/på

2 st DC-utgångar 12V

Ingång/laddning

4 st USB-utgångar 5V

Fönster
som visar
laddnivå

OUT 12V
USB 5V

13°C

36dB Kylfläkt

Kylfläkt,
temperatur-
styrd

Säkring
4 st i drift
4 st i reserv

Stor kapacitet

25.9V 39Ah eller
3.7V 27300mAh.

18650 batterier

med lång
hållbarhet och
hög säkerhet.



Solpanel

Stödjer laddning och generering av solenergi.



AB Super-X

Besöksadress: Butängsgatan 28, Norrköping

Postadress: Box 226, 601 04 Norrköping

Tel +46 (0)11 28 57 88, fax +46 (0)11 28 57 99

www.superx.se

